



Produktinformation



CECTEK

Gladiator 500 EFI

Technische Daten

Motor	Geringer Verbrauch durch elektronische Benzineinspritzung, 4-Takt SOHC/ Wassergekühlt
Hubraum	497 cm ³
Leistung	< 15 kW (Homologation) / 30 kW LOF-Zugmaschine
Getriebe	Allradantrieb 4x4, CVT, mit 2 Vorwärts- & 1 Rückwärtsgang, Front- & Heckdifferenzial
Antrieb	Allradantrieb mit automatischem Differenzial für 2WD und 4WD, Differenzialsperrung elektronisch schaltbar (vorne und hinten)
Maße LxBxH	2180 x 1240 x 1267 mm
Sitzhöhe	880 mm
Bodenfreiheit	260 mm
Radstand	1330 mm
Federweg	vorne: 206 mm / hinten: 180 mm
Aufhängung vorne	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer
Aufhängung hinten	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer, Querstabilisator
Bremsen	hydr. Doppel-Scheibenbremsen (Ø vorn: 200 mm)
Reifen	vorne: 205/80-12 hinten: 255/65-12
Gewicht	365 kg
Anhängelast	490 kg
Zulassung	LOF
Tankinhalt	19,0 Liter
Farbe	weiß, gelb anthrazit, grün





Produktinformation



CECTEK

KingCobra 500 ixD

Technische Daten

Motor	Geringer Verbrauch durch elektronische Benzineinspritzung, 4-Takt SOHC/ Wassergekühlt
Hubraum	497 cm ³
Leistung	< 15 kW (Homologation) / 30 kW LOF-Zugmaschine
Getriebe	Allradantrieb 4x4, CVT, mit 2 Vorwärts- & 1 Rückwärtsgang, Front- & Heckdifferenzial, Parkbremse
Antrieb	2WD und 4WD mit automatischem Differenzialen, Differenzialsperrung elektronisch schaltbar (vorne und hinten)
Maße LxBxH	2040 x 1250 x 1225 mm
Sitzhöhe	930 mm
Bodenfreiheit	270 mm
Radstand	1320 mm
Federweg	vorne: 204 mm / hinten: 222 mm
Aufhängung vorne	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer
Aufhängung hinten	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer, Querstabilisator
Bremsen	hydr. Doppel-Scheibenbremsen (Ø vorn: 200 mm)
Reifen	hinten: AT 25X10-12, 190 mm vorne: AT 25x8-12
Gewicht	320 kg
Anhängelast	490 kg
Zulassung	LOF
Tankinhalt	19,0 Liter
Farbe	orange/schwarz anthrazit/schwarz





Produktinformation



CECTEK

KingCobra 500 ix

Technische Daten

Motor	Geringer Verbrauch durch elektronische Benzineinspritzung, 4-Takt SOHC/ Wassergekühlt
Hubraum	497 cm ³
Leistung	<15 kW (Homologation) / 30 kW LOF-Zugmaschine
Getriebe	Allradantrieb 4x4, CVT, mit 2 Vorwärts- & 1 Rückwärtsgang, Frontdifferenzial, Parkbremse
Antrieb	2WD und 4WD mit automatischem Differenzial, Differenzialsperre elektronisch schaltbar (nur vorn)
Maße LxBxH	2040 x 1250 x 1225 mm
Sitzhöhe	930 mm
Bodenfreiheit	270 mm
Radstand	1320 mm
Federweg	vorne: 204 mm / hinten: 222 mm
Aufhängung vorne	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer
Aufhängung hinten	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer, Querstabilisator
Bremsen	hydr. Doppel-Scheibenbremsen (Ø vorn: 200 mm)
Reifen	hinten: AT 25X10-12, 190 mm vorne: AT 25x8-12
Gewicht	320 kg
Anhängelast	490 kg
Zulassung	LOF
Tankinhalt	19, 0 Liter
Farbe	orange/schw arz anthrazit/schwarz





Produktinformation



CECTEK

Quadrift 500 EFI

Technische Daten

Motor	Geringer Verbrauch durch elektronische Benzineinspritzung, 4-Takt SOHC/ Wassergekühlt
Hubraum	497 cm ³
Leistung	< 15 kW (Homologation) / 30 kW LOF-Zugmaschine
Getriebe	CVT, mit 2 Vorwärts- & 1 Rückwärtsgang, Parkbremse, Schaltbares Hinterachs- Sperrdifferential
Antrieb	2-Rad Heckantrieb mit automatischem Differenzial, Differenzialsperre elektronisch schaltbar
Maße LxBxH	2180 x 1240 x 1080 mm
Sitzhöhe	776 mm
Bodenfreiheit	137 mm
Radstand	1295 mm
Federweg	vorne: 102 mm / hinten: 102 mm
Aufhängung vorne	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer
Aufhängung hinten	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer, Querstabilisator
Bremsen	hydr. Doppel-Scheibenbremsen (Ø vorn: 250 mm, hinten: 190 mm)
Reifen	vorne: 195/45-15 hinten: 205/55-15
Gewicht	351 kg
Anhängelast	490 kg
Zulassung	LOF
Tankinhalt	19,0 Liter
Farbe	weiß, gelb anthrazit





Produktinformation



CECTEK

Estoc 500 EFI

Technische Daten

Motor	Geringer Verbrauch durch elektronische Benzineinspritzung, 4-Takt SOHC/ Wassergekühlt
Hubraum	497 cm ³
Leistung	< 15 kW (Homologation) / 30 kW LOF-Zugmaschine
Getriebe	CVT, mit 2 Vorwärts- & 1 Rückwärtsgang, Parkbremse, Schaltbares Hinterachs- Sperrdifferential
Antrieb	2-Rad Heckantrieb mit automatischem Differenzial, Differenzialsperrung elektronisch schaltbar
Maße LxBxH	1985 x 1267 x 1108 mm
Sitzhöhe	790 mm
Bodenfreiheit	170 mm
Radstand	1300 mm
Federweg	vorne: 102 mm / hinten: 102 mm
Aufhängung vorne	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer
Aufhängung hinten	Einzelradaufhängung, doppelte A-Arme, einstellbare Stoßdämpfer, Querstabilisator
Bremsen	hydr. Doppel-Scheibenbremsen (Ø vorn: 250 mm, hinten: 190 mm)
Reifen	vorne: 195/45-15 hinten: 205/55-15
Gewicht	311 kg
Anhängelast	-
Zulassung	LOF
Tankinhalt	19,0 Liter
Farbe	anthrazit schwarz

